






Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



CAMPI DI APPLICAZIONE

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------------|
|  | LINEA RESILIENTI |  | LINEA LEGNO |
|  | LINEA NAVALE |  | LINEA ERBA SINTETICA |
|  | LINEA ATTREZZATURE E ACCESSORI | | |

FLOOR DAY

DETERGENTE PER LA PULIZIA QUOTIDIANA DI PAVIMENTI RESILIENTI E CERAMICA

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Detergente a pH neutro per il lavaggio rapido e senza risciacquo di tutti i pavimenti resistenti all'acqua. E' indicato in tutti i casi dove lo sporco non è talmente elevato da richiedere un lavaggio a fondo con risciacquo. Lascia la superficie lucida, pulita e profumata.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Applicazione
Panno pulito



Applicazione
A spruzzo



Applicazione
Mocio



Adatto per uso interno



Diluzione
Acqua



Magazzinaggio
36 mesi nelle confezioni originali sigillate



Aspetto
Liquido



Colore
Trasparente



Base chimica
Reg. (CE) N° 648/2004: < 5% tensioattivi non ionici.
Biodegradabilità >90%



Teme il gelo

MODALITÀ D'USO

Preparare una soluzione in acqua al 3-5% circa (30-50 g di FLOOR DAY in un litro d'acqua) immergervi un panno o un mop ben puliti e lavare la superficie. Con questa diluizione FLOOR DAY non intacca il film di cera metallizzata. Per la pulizia rapida di tutte le superfici lavabili si può spruzzare il prodotto diluito al 10-20% con acqua. Può essere utilizzato con macchina lavasciuga.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'utilizzo è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.