

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

KIPOS OIL è una finitura a base oli naturali modificati alto solido di forte penetrazione per legno in esterno. La bassa viscosità naturale del prodotto garantisce nonostante l'elevato residuo solido una perfetta impregnazione di ogni legno con notevole capacità protettiva. KIPOS OIL contiene sostanze naturali e additivi che agiscono da filtri UV e contro gli agenti nocivi.

Disponibile anche nella versione colorata.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Applicazione
Pennello



Adatto per uso esterno



Tempo di sovrapplicazione

6-8 ore

Tempo di indurimento finale

24 ore



Base chimica

Miscela di oli naturali e resine con UV-absorber



Magazzinaggio

24 mesi negli imballi originali in locale fresco ed asciutto, protetto da sole e freddo (>10°C).

Una volta aperta la confezione, richiuderla accuratamente dopo ogni utilizzo



Aspetto

Liquido



Colore

Ambrato



Consumo

16-20 mq/L



Temperatura di utilizzo

+10 - +30 °C



Miscelare prima dell'uso



Pulizia

SOLVENTE CH500 (finché il prodotto è fresco)

MODALITÀ D'USO

Preparazione del supporto

Decking sporco/ingrigo: eliminare la polvere, bagnare accuratamente la superficie, applicare con l'ausilio di un pennello WOOD RENEWER detergente schiarente per legno in esterno (leggere scheda tecnica).

Decking molto sporco, molto ingrigo, con presenza di muffe e patine scure: eliminare la polvere, bagnare accuratamente la superficie, applicare con l'ausilio di un pennello WOOD RENEWER STRONG detergente schiarente/sverniciante, ad azione intensiva per legno in esterno (leggere scheda tecnica). Neutralizzare la superficie del legno scurito, con il prodotto WOOD RENEWER.

Decking nuovo o poco sporco: lavare accuratamente la superficie con il detergente a pH neutro DECK SOAP.

Applicazione di KIPOS OIL: effettuare una leggera carteggiatura del supporto, per eliminare eventuali rugosità altrimenti procedere direttamente alla stesura del prodotto. Il prodotto è pronto all'uso; agitare vigorosamente la confezione prima di aprirla e mescolare bene prima dell'uso, applicare con l'ausilio di un rullo una mano ben tirata per evitare di creare eccessi. Quando il pavimento risulta pedonabile, dopo circa 6-8 ore, applicare una seconda mano senza carteggiare. Lasciare asciugare perfettamente la superficie per circa 24 ore.

KIPOS OIL è disponibile nelle seguenti colorazioni: neutra, teak, wengè, iroko, mogano, noce scuro, grigio, ebano nero. La versione colorata conferisce maggiore protezione al legno, rispetto alla versione neutra.

Pulizia e manutenzione: per la pulizia quotidiana del decking trattato con KIPOS OIL utilizzare DECK SOAP. Per interventi di manutenzione straordinaria e/o stagionale (in linea di massima 1-2 volte l'anno o quando si ritiene necessario) utilizzare WOOD RENEWER e/o WOOD RENEWER STRONG (vedere relative schede tecniche), sulla base delle condizioni del decking in legno.

ALTRE INFORMAZIONI

I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%. Tuttavia in relazione alla tipologia di legno trattato possono variare sia i tempi essiccativi che la grammatura necessaria (legni molto assorbenti richiedono grammature più elevate e presentano un'essiccazione più rapida). I tempi essiccativi inoltre sono fortemente condizionati dalle condizioni atmosferiche, l'olio per propria natura ossidativa in presenza di giornate di sole e accentuata ventilazione accelera notevolmente la propria reattività riducendo i suoi tempi di gestione. Accertarsi delle buone condizioni meteo prima di procedere all'applicazione di KIPOS OIL, poiché eventuali piogge potrebbero comportare il dilavamento dell'olio.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO:

Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso si consiglia di proteggersi le mani con guanti e di attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti simili imbevuti di prodotto liquido e lasciati in tali condizioni, possono causare fenomeni di autocombustione. Pertanto garantire una buona ventilazione per permettere la rapida essiccazione del prodotto o bagnarli con acqua prima dello smaltimento. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.

Prodotto conforme alla normativa 2004/42/CE:

Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo, cat A(f). Valore limite 700 g/l. Contenuto COV prodotto pronto all'uso 382,5 g/l.