

Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



CAMPI DI APPLICAZIONE



LINEA RESILIENTI



LINEA LEGNO



LINEA NAVALE



LINEA ERBA SINTETICA



LINEA ATTREZZATURE E ACCESSORI

PRIMER AC PLUS

PRIMER ANTIPOLVERE E CONSOLIDANTE PER SOTTOFONDI ASSORBENTI

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Primer in microemulsione acquosa di resine sintetiche ad elevato potere penetrante per il trattamento antipolvere o consolidante di tutti i sottofondi a base di cemento e di intonaci cementizi asciutti. Idoneo per successivo incollaggio diretto con adesivi monocomponenti in emulsione acquosa e adesivi reattivi per l'incollaggio di pavimenti di legno.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Applicazione
Rullo di pelo



Applicazione
Pennello



Adatto per uso interno



Adatto per sottofondi riscaldanti



Adatto per sedie a rotelle



Tempo di essiccazione
1-2 ore in funzione dell'assorbenza



Magazzinaggio
12 mesi nelle confezioni originali sigillate



Aspetto
Liquido



Colore
Bianco



Base chimica
Resina acrilica in dispersione acquosa



Consumo
100-300 g/mq



Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C



Diluizione
1:1 con acqua come consolidante



Pulizia
Acqua (finché il prodotto è fresco)



Teme il gelo

MODALITÀ D'USO

Il sottofondo deve essere assorbente, asciutto, pulito ed esente da fessurazioni e crepe che, se esistenti, vanno preventivamente risanate con SIGEPOX. Nel caso in cui la superficie si presenti con una crosticina superficiale compatta e poco assorbente, al contrario del rimanente strato sottostante molto più friabile ed assorbente, occorre carteggiarla o irruvidirla per favorire la penetrazione del prodotto PRIMER AC PLUS. Agitare il prodotto prima dell'utilizzo. Applicare il prodotto sul sottofondo con il pennello o rullo in modo uniforme. Prima di effettuare incollaggi o rasature, attendere la completa essiccazione del prodotto.

- Come antipolvere: applicare con rullo o pennello una mano di prodotto tal quale.
- Come consolidante: applicare con rullo o pennello una o due mani di prodotto diluito 1:1 con acqua a seconda dell'assorbenza del sottofondo.

ALTRE INFORMAZIONI

PRIMER AC PLUS non è indicato per sottofondi contenenti materiali igroscopici od assorbenti (tipo argilla), su supporti molto umidi o in presenza di umidità di risalita. PRIMER AC PLUS permette la successiva posa di parquet mediante incollaggio diretto con adesivi bicomponenti poliuretani ed epossidici solo se è asciutto e non ha fatto pellicola superficiale; questo vale anche per la successiva posa di resilienti con adesivi in emulsione acquosa. Su superfici quali legno e sottofondi non assorbenti come gres e ceramiche utilizzare ECOGRIP o ECOGRIP PLUS. I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di 20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%. Oltre alle indicazioni riportate in questa scheda tecnica attenersi sempre alle istruzioni di messa in opera dei produttori dei singoli materiali utilizzati.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'applicazione è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.