Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION

CAMPI DI APPLICAZIONE

- LINEA RESILIENTI
- LINEA LEGNO
- LINEA NAVALE
- LINEA ERBA SINTETICA
- LINEA ATTREZZATURE E ACCESSORI

M0401-1 Rev. 4.0

DILUENTE PU

DILUENTE PER PRIMER POLIURETANICI

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Miscela di solventi di alta qualità per la diluizione dei PRIMER della serie PU (PRIMER PU, PRIMER PU 150 SPEED, PRIMER PU 300).

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Additivi - Lattici

Adatto per uso interno

Magazzinaggio
24 mesi nelle confezioni originali sigillate

Aspetto
Liquido

Colore
Trasparente

Base chimica
Miscela di solventi organici

Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C

MODALITÀ D'USO

Per la diluizione dei PRIMER della serie PU vedere le relative schede tecniche.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso proteggersi mani e occhi. Il prodotto ed i suoi vapori sono infiammabili; tenerlo lontano da fiamme, scintille e non fumare. Areare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.

Lechner S.p.A. • 15061 Arquata Scrivia (AL) Italy • p. +390143636103 • f. +390143636405 • info@lechnerspa.it