KIPOS THERMO-OIL

OLIO DI FINITURA PER LEGNO TERMO-TRATTATO PER USO ESTERNO

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

KIPOS THERMO-OIL è una finitura a base di oli e resine naturali, per legni termo-trattati, in esterno. La sua speciale formulazione dalle ottime capacità penetranti e bagnanti, consente di nutrire, proteggere e decorare i legni termo-trattati: decking, pareti, arredo da giardino, moli, terrazze. Conferisce al legno trattato un'elevata resistenza all'acqua e agli agenti atmosferisci. KIPOS THERMO-OIL contiene filtri UV adsorber, che proteggono il legno dal fenomeno di ingrigimento.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Applicazione
Pennello

Applicazione
Panno pulito

Applicazione
Rullo di pelo

Adatto per uso esterno

Tempo di sovrapplicazione
8-12 ore
Tempo di indurimento finale
24 ore

Base chimica
Miscela di oli naturali e resine con UV-absorber

Magazzinaggio
24 mesi dalla data di produzione negli imballi originali in locale fresco ed asciutto, protetto da sole e freddo (>10°C). Una volta aperta la confezione, richiuderla accuratamente dopo ogni utilizzo

Aspetto
Liquido

Colore
Ambrato

Consumo
20-24 mq/L

Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C

Miscelare prima dell'uso

Pulizia
Solvente CH500 (finchè il prodotto è fresco)

Prodotto conforme alla normativa 2004/42/CE:
Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo, cat A(f). Valore limite 700 g/l.Contenuto COV prodotto pronto all'uso 382,5 g/l.

MODALITÀ D'USO

Preparazione del supporto: aspirare la polvere e procedere al lavaggio della superficie con il detergente a pH neutro DECK SOAP (leggere scheda tecnica), lasciare asciugare la superficie.

Decking molto sporco, grasso, trattamenti di finitura precedenti: eliminare la polvere, bagnare accuratamente la superficie, applicare con l'ausilio di un pennello WOOD RENEWER (leggere scheda tecnica), sciacquare accuratamente e lasciare asciugare la superficie..

Applicazione: il prodotto è pronto all'uso; agitare vigorosamente la confezione prima di aprirla e mescolare bene prima dell'uso, si può applicare a straccio, pennello o rullo. Applicare una mano ben tirata per evitare di creare eccessi. Lasciare asciugare dalle 8 alle 12, se necessario procedere con una leggera carteggiatura con carta 180-220; successivamente applicare una seconda mano. Attende la completa essiccazione per circa 24 ore.

Per la stesura in verticale, si consiglia l'applicazione del prodotto con pennello, sempre in due mani.

Pulizia e manutenzione: Per la pulizia ordinaria del parquet trattato con KIPOS THERMO-OIL utilizzare DECK SOAP.

ALTRE INFORMAZIONI

Si consiglia di non applicare il prodotto su superfici calde, esposte al sole, in presenza di pioggia, vento e con umidità notturna. In base alle condizioni meteo temperatura e umidità possono influire sui tempi di essiccazione indicati. Su legni esotici o poco conosciuti si consiglia di effettuare prove preventive, ed i tempi di asciugatura potrebbero rallentare. KIPOS THERMO-OIL non è idoneo all'uso interno.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso si consiglia di proteggersi le mani con guanti e di attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti similari imbevuti di prodotto liquido e lasciati in tali condizioni, possono causare fenomeni di autocombustione. Pertanto garantire una buona ventilazione per permettere la rapida essicazione del prodotto o bagnarli con acqua prima dello smaltimento. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.

Lechner S.p.A. • 15061 Arquata Scrivia (AL) Italy • p. +390143636103 • info@lechnerspa.it