

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Detergente super intensivo a base d'acqua, ad azione sverniciante, indicato per il trattamento straordinario del decking in legno e manufatti in legno, in esterno. Rimuove con efficacia lo sporco, il grasso, vecchi strati di oli o impregnanti, muffe, patine scure di legno molto ingrigito, preparando la superficie a ricevere il trattamento di oliatura (KIPOS OIL).

WOOD RENEWER STRONG deve sempre essere utilizzato in abbinamento con WOOD RENEWER, per consentire la neutralizzazione, favorendo quindi la schiaritura del legno.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Applicazione
Rullo di pelo



Applicazione
Spazzolone



Adatto per uso esterno



Magazzinaggio
24 mesi negli imballi originali



Aspetto
Liquido



Colore
Trasparente



Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C



Diluizione
Acqua



Miscelare prima dell'uso

MODALITÀ D'USO

Agitare la confezione prima dell'uso. Bagnare con acqua la superficie da trattare.

Stendere abbondantemente WOOD RENEWER STRONG puro, in modo uniforme con l'ausilio di un pennello o spazzolone, lasciare agire per circa 15-30 minuti, assicurandosi che la superficie resti sempre bagnata (nel caso irrorare con acqua). Frizionare con una spazzola in plastica, al fine di rimuovere lo sporco.

Procedere con il risciacquo accurato, mediante idropulitrice. **Il prodotto scurisce il legno, pertanto, procedere sempre alla neutralizzazione della superficie, mediante l'applicazione di WOOD RENEWER.**

Applicare quest'ultimo sulla superficie ancora bagnata, con pennello, lasciare asciugare completamente la superficie, per circa 24-48 ore, prima di procedere con il trattamento di finitura ad olio per esterno con KIPOS OIL.

ALTRE INFORMAZIONI

Non indicato per il trattamento di parquet e per uso interno. Teme il gelo. Non applicare il prodotto sulle superfici direttamente esposte al sole e calde.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO:

Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: i dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.