DILUENTE E

DILUENTE RITARDANTE PER VERNICI ALL'ACQUA

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Diluente ritardante per prodotti vernicianti della SERIE FINISH e SERIE COMFORT, da utilizzarsi nei casi in cui si voglia allungare il tempo aperto in fase di applicazione e l'essicazione finale. Particolarmente indicato in condizioni di temperatura alta o umidità bassa. Addizionare alle vernici all'acqua della SERIE FINISH e SERIE COMFORT in misura del 5 % circa ed agitare vigorosamente prima dell'applicazione.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Additivi - Lattici

Adatto per uso interno

Magazzinaggio
24 mesi nelle confezioni originali sigillate

Aspetto
Liquido

Colore
Trasparente

Base chimica
Miscela di solventi

Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C

MODALITÀ D'USO

Addizionare alle vernici all'acqua della SERIE FINISH e SERIE COMFORT in misura del 5 % circa ed agitare vigorosamente prima dell'applicazione.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso è consigliato l'uso di guanti. Areare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.

Lechner S.p.A. • 15061 Arquata Scrivia (AL) Italy • p. +390143636103 • info@lechnerspa.it