# FIBRODUR NAVY

LIVELLANTE CEMENTIZIO PER SOTTOFONDI NAVALI

## DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Premiscelato cementizio da impastare con acqua fino ad ottenere una malta fluida per livellare o rasare sottofondi navali.
Dopo l'applicazione e l'essiccazione del prodotto la superficie si presenta dura e compatta.
La serie dei prodotti FIBRODUR NAVY differisce per la diversa tipologia degli inerti al fine di ottenere un massetto avente densità specifica, in particolare:
FIBRODUR NAVY 0.7: densità pari a 0,7 kg/dm$^3$,
FIBRODUR NAVY 0.9: densità pari a 0,9 Kg/dm$^3$,
FIBRODUR NAVY 1.5: densità pari a 1,5 kg/dm$^3$ .
Prodotto conforme alla Direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

**Applicazione**
Spatola metallica

**Adatto per uso interno**

**Tempo di lavorabilità**
90-180 minuti
**Tempo di pedonabilità**
24-48 ore
**Tempo di essicazione**
36-72 ore

**Magazzinaggio**
12 mesi in luogo asciutto

**Consumo**
0,7-1,5 Kg/m$^2$/mm

**Acqua d'impasto**
5,5-7,5 l per sacco da 25 kg

**Temperatura di utilizzo**
+5 - +30 °C

**Pulizia**
Acqua (finchè il prodotto è fresco)

## CERTIFICAZIONI

**Prodotto certificato conforme alla direttiva 2014/90/UE**

## MODALITÀ D'USO

Impastare una confezione di FIBRODUR NAVY con trapano elettrico in un recipiente con il quantitativo d'acqua indicato fino ad ottenere un impasto omogeneo della consistenza desiderata. Prima dell'applicazione attendere 5 minuti e miscelare nuovamente l'impasto. Stendere il prodotto nello spessore desiderato utilizzando una spatola metallica. FIBRODUR NAVY si applica direttamente sui substrati da trattare purchè solidi, ben puliti, asciutti e privi di contaminanti oleosi. Utilizzare PRIMER GRIP PLUS come primer d'aggrappo per migliorare l'adesione di FIBRODUR NAVY su lamiere. E' possibile l'aggiunta di ISOCEL al prodotto in misura del 10% sul peso della polvere al fine di migliorare le resistenze meccaniche e la flessibilità del prodotto.

## ALTRE INFORMAZIONI

I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura di +20°C ed una umidità relativa dell'aria del 50%. La rapidità dell'indurimento e dell'essiccazione cala con l'invecchiamento del prodotto. Ciò però non ne pregiudica le prestazioni se ben immagazzinato.

## ISTRUZIONI

**PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO:** Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

**AVVERTENZE**: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.



**Lechner S.p.A.** • 15061 Arquata Scrivia (AL) Italy • p. +390143636103 • info@lechnerspa.it