

SMACCHIATORE ALL'ACQUA PER RESIDUI DI COLLA SU PARQUET PREFINITO

DESCRIZIONE E IMPIEGHI PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Detergente all'acqua specifico per la pulizia di pavimenti in legno prefinito sporcati da adesivi mono o bicomponenti, durante la posa. CLEANCOLL E è efficace per la rimozione di adesivi mono o bicomponenti freschi o parzialmente induriti se utilizzato entro 5 ore dalla stesura dell'adesivo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Applicazione
Panno pulito



Adatto per uso interno



Tempo di attesa
5-10 minuti



Base chimica
Tensioattivo in emulsione acquosa



Magazzinaggio
24 mesi negli imballi originali



Aspetto
Liquido



Colore
Azzurro



Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C



Consumo
In base all'utilizzo



Diluizione
Acqua



Teme il gelo

CERTIFICAZIONI



Prodotto esente da solvente

MODALITÀ D'USO

Utilizzare CLEANCOLL E diluito al 10% con acqua nel caso di adesivo fresco e puro se l'adesivo è in fase di indurimento. Versare sulla superficie da pulire, lasciare agire qualche minuto e rimuovere la colla con un panno pulito e morbido effettuando movimenti rotatori senza strofinare eccessivamente per evitare l'alterazione della lucentezza della pavimentazione. E' importante intervenire prima dell'indurimento completo dell'adesivo.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.

ALTRE INFORMAZIONI

Prima dell'uso verificare la compatibilità e la resistenza della vernice o del laminato all'azione di CLEANCOLL E. Non strofinare eccessivamente per evitare di alterare la lucentezza della pavimentazione.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso attenersi alle norme di sicurezza in vigore. E' consigliabile proteggere le mani durante l'uso con guanti. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.