

DILUENTE RITARDANTE PER VERNICI ALL'ACQUA

DESCRIZIONE E IMPIEGHI PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Diluyente ritardante per prodotti vernicianti della SERIE FINISH e SERIE COMFORT, da utilizzarsi nei casi in cui si voglia allungare il tempo aperto in fase di applicazione e l'essiccazione finale. Particolarmente indicato in condizioni di temperatura alta o umidità bassa. Addizionare alle vernici all'acqua della SERIE FINISH e SERIE COMFORT in misura del 5 % circa ed agitare vigorosamente prima dell'applicazione.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Additivi - Lattici



Adatto per uso interno



Magazzinaggio

24 mesi nelle confezioni originali sigillate



Aspetto

Liquido



Colore

Trasparente



Base chimica

Miscela di solventi



Temperatura di utilizzo

+10 - +30 °C

MODALITÀ D'USO

Addizionare alle vernici all'acqua della SERIE FINISH e SERIE COMFORT in misura del 5 % circa ed agitare vigorosamente prima dell'applicazione.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso è consigliato l'uso di guanti. Areare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della

precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.