

PRIMER AGGRAPPANTE PER RASATURE
SU SOTTOFONDI LISCI O NON ASSORBENTI

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Primer monocomponente pronto all'uso a base di resine sintetiche in emulsione acquosa ed inerti silicei a granulometria selezionata, con ottimo potere aggrappante, idoneo a favorire l'ancoraggio di rasature cementizie su superfici molto lisce e scarsamente o non assorbenti (palladiana, marmo, ceramica, metalli), su sottofondi con residui di rasature ben ancorate. Idoneo come aggrappante su residui di vecchi collanti e su primer epossidici o poliuretanici (quali EPOPRIMER, PRIMER PU, PRIMER PU ANTIDUST, PRIMER PU 300, PRIMER PU 150 SPEED) prima di effettuare rasature cementizie. Non è idoneo per successivi incollaggi diretti con adesivi mono o bicomponenti.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Applicazione
Rullo di pelo



Applicazione
Pennello



Adatto per uso interno



Adatto per sottofondi riscaldanti



Adatto per sedie a rotelle



Tempo di essiccazione
30-40 min



Magazzinaggio
12 mesi nelle confezioni originali sigillate



Aspetto
Pasta fluida



Colore
Rosa



Base chimica
Resine in dispersione acquosa e inerti silicei



Consumo
150-300 g/mq



Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C



Diluizione
Pronto all'uso



Pulizia
Acqua (finché il prodotto è fresco)



Teme il gelo

MODALITÀ D'USO

Il sottofondo deve essere asciutto, sgrassato, pulito, solido ed esente da polvere e sostanze distaccanti. Eventuali crepe, se esistenti, vanno preventivamente risanate con SIGEPOX. Verificare che non vi sia presenza di umidità di risalita. Mescolare il prodotto prima dell'uso. PRIMER GRIP PLUS è idoneo come promotore di adesione per rasature su sottofondi trattati con primer epossidici o poliuretanici. Può essere utilizzato puro su ceramica, pietre, legno e su residui di vecchi collanti. Applicare PRIMER GRIP PLUS con rullo di pelo o pennello. Dopo completa essiccazione si può procedere all'esecuzione di rasature.

ALTRE INFORMAZIONI

Non utilizzare in ambienti con temperatura inferiore a +10°C. Attenersi alle istruzioni fornite dai produttori dei materiali impiegati. I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di 20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'applicazione è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.