

PRIMER GRIP

PRIMER AGGRAPPANTE PER RASATURE
SU SOTTOFONDI SCARSAMENTE O NON ASSORBENTI

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Primer monocomponente pronto all'uso a base di resine acriliche in emulsione acquosa a bassissimo VOC, con ottimo potere aggrappante, idoneo a favorire l'ancoraggio di rasature cementizie su superfici scarsamente o non assorbenti e su sottofondi con residui di rasature ben ancorate. Idoneo come aggrappante su residui di colla tenacemente ancorati. Non è adatto per successivi incollaggi diretti.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Applicazione
Rullo di pelo



Applicazione
Pennello



Adatto per uso interno



Adatto per sottofondi riscaldanti



Adatto per sedie a rotelle



Tempo di essiccazione
15-20 minuti su sottofondi scarsamente assorbenti
45-60 minuti su sottofondi non assorbenti



Magazzinaggio
12 mesi nelle confezioni originali sigillate



Aspetto
Liquido



Colore
Verde



Base chimica
Resina acrilica in dispersione acquosa



Consumo
100-200 g/mq



Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C



Diluizione
Pronto all'uso



Pulizia
Acqua (finché il prodotto è fresco)



Teme il gelo



Prodotto esente da solvente

CERTIFICAZIONI

MODALITÀ D'USO

Il sottofondo deve essere asciutto, pulito, solido ed esente da polvere e sostanze distaccanti. Eventuali crepe, se esistenti, vanno preventivamente risanate con SIGEPOX. Verificare che non vi sia presenza di umidità di risalita. Agitare il prodotto prima dell'uso per omogenizzarlo meglio, PRIMER GRIP è pronto all'uso. Applicare PRIMER GRIP con rullo di pelo o pennello. Prima di eseguire la successiva rasatura PRIMER GRIP deve essere completamente asciutto. PRIMER GRIP è idoneo come promotore di adesione per rasature su sottofondi trattati con primer epossidici o poliuretanici. Deve essere utilizzato puro su ceramica, pietre, legno e su residui di vecchi collanti.

ALTRE INFORMAZIONI

Non utilizzare in ambienti con temperatura inferiore a +10°C. Attenersi alle istruzioni fornite dai produttori dei materiali impiegati. I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di 20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'applicazione è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.