HYCOL KD 5

ADESIVO ACRILICO IN DISPERSIONE ACQUOSA
PER LA POSA DI RIVESTIMENTI IN PVC

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Adesivo a base di resine acriliche in emulsione acquosa, idoneo per la posa di rivestimenti di PVC omogeneo o eterogeneo, PVC espanso, cocco, polistirolo, su sottofondi assorbenti.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Applicazione
Spatola dentata Lechner n. 1 - 2

Adatto per uso interno

Tempo di attesa
10 min
Tempo aperto
40 minuti
Tempo di presa finale
48 ore

Aspetto
Pasta

Colore
Bianco

Base chimica
Resina acrilica in emulsione acquosa

Magazzinaggio
12 mesi nelle confezioni originali sigillate

Consumo
300-500 g/m^2

Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C

Pulizia
Acqua (finchè il prodotto è fresco)

Teme il gelo

CERTIFICAZIONI

Prodotto esente da solvente

MODALITÀ D'USO

Il supporto deve essere assorbente, compatto, sano, pulito, stagionato, permanentemente asciutto ed esente da sostanze distaccanti quali oli, cere, eccesso di polvere, ecc. Nel caso di presenza di crepe e fessurazioni, ripararle con SIGEPOX. Contenuto massimo di umidità consentita:
- Sottofondi cementizi max. 2,0%;
- Sottofondi in gesso o anidrite max. 0,5%.

Nel caso di superfici eccessivamente spolveranti, non sufficientemente compatte o eccessivamente assorbenti è necessario intervenire con opportuni primer: PRIMER AC PLUS o PRIMER 99. Supporti assorbenti che presentino un piano di posa non sufficientemente planare possono essere regolarizzati con livellanti cementizi come LIVELLANTE 140M previa preparazione della superficie con PRIMER 99 come promotore di adesione. Miscelare il prodotto prima dell'uso. Applicare il collante sulla parete con spatola dentata di opportune dimensioni, lavorandolo al fine di inglobare l'eventuale polverosità residua superficiale. Attendere la parziale essiccazione dell'adesivo, circa 10 min, a seconda di: quantità applicata, assorbenza del sottofondo e temperatura ambientale presente. Procedere quindi alla posa dei teli sul collante che deve essere ancora in grado di bagnare il retro del rivestimento. Esercitare una pressione uniforme su tutta la superficie del rivestimento per garantire il completo contatto con l'adesivo, massaggiare dal centro verso l'esterno per migliorare l'adesione ed eliminare eventuali bolle d'aria.

ALTRE INFORMAZIONI

Non utilizzare su sottofondi non assorbenti per l'incollaggio diretto di materiali non traspiranti. Togliere dagli imballi i rivestimenti alcune ore prima della posa adagiandoli, sul pavimento in modo da ridurre le tensioni e favorire l'acclimatamento con l'ambiente di lavoro. I tempi di applicazione e di incollaggio indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%. Ambientare il prodotto alle temperature di utilizzo. Evitare l'esposizione alle alte e basse temperature.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno

Lechner S.p.A. • 15061 Arquata Scrivia (AL) Italy • p. +390143636103 • info@lechnerspa.it