HYCOL KD1 SPECIAL

ADESIVO ACRILICO UNIVERSALE PER LA POSA
DI RIVESTIMENTI IN PVC E PAVIMENTI IN GOMMA

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Adesivo acrilico universale in dispersione acquosa, ad elevata presa iniziale ed a lungo tempo aperto, idoneo per la posa di rivestimenti di PVC omogeneo ed eterogeneo, vinile su schiuma, sughero supportato su PVC, tessili, gomma, LVT, profili in PVC su sottofondi assorbenti. HYCOL KD1 SPECIAL è inoltre indicato per la posa di pavimenti in gomma.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Applicazione
Spatola dentata Lechner n.1 - n.2

Adatto per uso interno

Tempo di attesa
10 minuti
Tempo aperto
50 minuti
Tempo di presa finale
48-72 ore

Aspetto
Pasta

Colore
Bianco

Base chimica
Resina acrilica in emulsione acquosa

Magazzinaggio
12 mesi nelle confezioni originali sigillate

Consumo
250-400 g/m^2

Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C

Pulizia
Acqua (finchè il prodotto è fresco)

Teme il gelo

CERTIFICAZIONI

Prodotto esente da solvente

MODALITÀ D'USO

Il sottofondo deve essere assorbente, compatto, sano, pulito, stagionato, permanentemente asciutto ed esente da sostanze distaccanti quali oli, cere, eccesso di polvere, ecc.
Contenuto massimo di umidità consentita:
- Sottofondi cementizi max. 2,0%; con riscaldamento a pavimento 1,7%.
- Sottofondi in gesso o anidrite max. 0,5%; con riscaldamento a pavimento 0,2%

Verificare che non vi sia presenza di umidità di risalita, in tal caso non è possibile effettuare la posa. Nel caso di superfici molto spolveranti, non sufficientemente compatte o eccessivamente assorbenti, è necessario intervenire con opportuni primer quali PRIMER 99 o PRIMER AC PLUS. Supporti assorbenti che presentino un piano di posa non sufficientemente planare od in quota possono essere regolarizzati con le opportune rasature previa preparazione della superficie con PRIMER 99 come promotore di adesione. Supporti non assorbenti vanno rasati con uno spessore minimo di 2 mm. Applicare il collante sul sottofondo con spatola dentata di opportune dimensioni, lavorandolo al fine di inglobare l'eventuale polverosità residua superficiale. Attendere la parziale essiccazione dell'adesivo (da 10 a 20 minuti circa), a seconda di: quantità applicata, assorbenza del sottofondo e temperatura ambientale presente. Procedere quindi alla posa dei teli sul collante che deve essere ancora in grado di bagnare il retro del rivestimento. Esercitare una pressione uniforme su tutta la superficie del rivestimento per garantire il completo contatto con l'adesivo, massaggiare dal centro verso l'esterno per migliorare l'adesione ed eliminare eventuali bolle d'aria.

ALTRE INFORMAZIONI

Togliere dagli imballi i rivestimenti da incollare alcune ore prima della posa adagiandoli, sul pavimento in modo da ridurre le tensioni e favorire l'acclimatamento con l'ambiente di lavoro. I tempi di applicazione e di incollaggio indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%. Ambientare il prodotto alle temperature di utilizzo ed evitare l'esposizione alle alte e basse temperature.

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso è consigliato l'uso di guanti. Aerare l'ambiente durante e dopo l'uso. Attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.

Lechner S.p.A. • 15061 Arquata Scrivia (AL) Italy • p. +390143636103 • info@lechnerspa.it